

SEMPERJET ECO 4000



高压水清洗软管，用于冷水和热水，最高温度 155°C (310°F)
性能超过 ISO 7751 class 6



通用信息

内胶层	合成橡胶，耐添加清洁剂的冷水和热水
加强层	单层高强度钢丝编织层
外胶层	耐磨及耐臭氧合成橡胶 外胶可选黑色、蓝色或灰色
温度范围	-10°C 至 155°C / 14°F 至 +310°F
商标信息	压印商标带

SEMPERJET ECO 4000 DN 10 3/8" 280 BAR 4060 PSI . Q . . W . . z

性能参数

标准尺寸			软管内径		加强层外径		软管外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量	
mm	inch	dash	mm	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lbs/ft
6	1/4	-4	6,6	0.26	10,4	0.41	12,0	0.47	276	4000	828	12010	35	1.4	0,18	0.12
8	5/16	-5	8,3	0.32	11,9	0.47	13,7	0.54	276	4000	828	12010	65	2.6	0,20	0.13
10"	3/8	-6	9,9	0.39	13,4	0.53	15,1	0.59	280	4060	840	12185	65	2.6	0,22	0.15
12	1/2	-8	13,0	0.51	17,6	0.69	19,4	0.76	276	4000	828	12010	100	3.9	0,37	0.25

NEPTUNE 4000/4001

应用：适用于高压清洗设备，工作压力最高 4000PSI
APPLICATION: For use on pressure washer machines with working pressure up to 4000PSI



内 胶：合成橡胶	Tube: Synthetic rubber
增 强 层：一层高强度钢丝编织	Cover: black or blue synthetic rubber, wrap or smooth finished
外 胶：黑色或蓝色合成橡胶，布纹或光面	Reinforcement: one layer high-tensile steel wire braid
应用温度：-20 °F 至 +250 °F (-29°C to 121°C)	Temperature Range: -20 °F to +250 °F (-29°C to +121°C)
安全系数：NEPTUNE4000 4:1	Safe factor: NEPTUNE4000 4:1
NEPTUNE4001 3:1	NEPTUNE4001 3:1

标识 Branding:

NEPTUNE 4000 3/8 (9.5mm) 4000 PSI 27.6 MPa WP

#	Hose ID		C.O.D		Max W.P.		Weight
Product Number	产品编号		外胶直径		最大工作压力		参考重量
	mm	in	Min 最小 mm	Max 最大 mm	mm	Mpa psi	kg/m
NEPTUNE4000-06-10	9.8	3/8	9.3	10.1	17.3	27.6 4000	0.37
NEPTUNE4001-04-06	6.3	1/4	6.2	7	13.3	27.6 4000	0.181
NEPTUNE4001-06-10	9.8	3/8	9.3	10.1	16.4	27.6 4000	0.29