



PMP90
UREA

PISTOLE TRAVASO BLU
BLUE GUNS FOR LIQUID TRANSFER
15.0001.81



1

19/02/09

- NUOVO DESIGN DELLA PISTOLA CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DELL'ERGONOMIA E DELL'IMPUGNATURA.
NEW GUN DESIGN WITH CONSEQUENT IMPROVEMENT ON ERGONOMICS AND HANDGRIP.
- AGGIUNTE NUOVE TACCHE PER IMPEDIRE LO SFILAMENTO DELLA PISTOLA DAL SERBATOIO DURANTE L'EROGAZIONE.
NEW NOTCHES ADDED TO AVOID THE GUN SLIPPING FROM THE TANK DURING DELIVERY.
- MIGLIORATO IL SISTEMA DI BLOCCO IN APERTURA DELLA PISTOLA, EVITANDO SCHIACCIAMENTI ACCIDENTALI DELLA MANO.
LOCKING SYSTEM IMPROVED UPON GUN APERTURE, AVOIDING ACCIDENTAL SQUEEZING OF THE HAND.
- OTTIMIZZATI PASSAGGI INTERNI, DIMINUZIONE DELLA PERDITA DI CARICO CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO NELL'UTILIZZO A BASSA PRESSIONE.
INTERNAL PASSAGES OPTIMIZED, PRESSURE LOSS DECREASED WITH CONSEQUENT IMPROVEMENT AT LOW PRESSURE USE.
- AUMENTATA PORTATA MASSIMA E DIMINUITO FORZA DI APERTURA (MAX 6.6 daN) E FORZA DI MANTENIMENTO (MAX 2.4 daN).
MAXIMUM FLOW RATE INCREASED, OPENING FORCE DECREASED (MAX 6.6 daN) AND POSITION FORCE (MAX 2.4 daN)

SPECIFICHE TECNICHE - SPECIFICATION

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	5 bar - 0.5 MPa (72.5 psi)
- PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	90 l/min (23.8 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	60° C (140 °F)
- FORZA APERTURA LEVA TRIGGER APERTURE FORCE	66 N (14.6 lbf.)
- FORZA MANTENIMENTO LEVA TRIGGER HOLDING FORCE	24 N (5.3 lbf.)
- MATERIALE MATERIAL	PA6 RINFORZATO BLU, GUARNIZIONI IN FKM (VITON) MADE IN REINFORCED BLUE PA6, SEALS MADE OF FKM (VITON)

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

