18 lt

made in ITALY

HOT BOX 200 bar



Practical and safe lance supports

Supporti per lancia pratici e sicuri

High performance boiler

Caldaia ad alte prestazioni



2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels

2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse

Front bumper

Paraurti anteriore

Access to inner parts, casing comes off in one piece

Accesso alle parti interne rimuovendo la carenatura in unico pezzo

FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:

GENERAL FEATURES · *CARATTERISTICHE GENERALI*

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator

- *Generatore mobile di acqua calda fino a 140°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet*
- *Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8"- 2 mt)*
- *Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento*
- *Bruciatore azionato da Flussostato*
- *Valvola di sicurezza professionale*
- *Protezione termica della caldaia*
- *Controllo fiamma*
- *Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato*
- *Spia "Macchina sottotensione"*
- *Spia "Stop vapore"*
- *Spia "Controllo bruciatore"*

COLD WATER PRESSURE WASHERS
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

- ETM
- K200
- K250
- FDX 2
- FDX BLADE XL
- FDX WB
- K250 STATIC

+

BOILER HOT BOX 200 BAR

HOT WATER HP WASHERS
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

The spray gun, lance hose and delivery hose of the combined high pressure cleaner may not be suitable for use with the equipment; in this case replace these parts with the kit suggested in the Use and Maintenance Manual · *L'idropistola , il tubo lancia e il tubo mandata dell'idropulitrice abbinata possono non essere adeguati all'utilizzo con l'attrezzatura; in tal caso sostituirli con il kit indicato nel Manuale Uso e Manutenzione*

TECHNICAL FEATURES · *CARATTERISTICHE TECNICHE*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	Ph	V|A	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	MAX l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230|1,9	50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	5,7	90	95 x 62 x 85

PERFORMANCE COMPARISON · *CONFRONTO PRESTAZIONI*

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 200 bar	74	63	55	48	42	33
Hot Box 350 · 500 bar	89	76	70	57	51	43

STANDARD EQUIPMENT · *DOTAZIONE STANDARD*

R2 5/16'' 2 mt connection high pressure rubber hose kit
Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento

SPECIAL SPARE PARTS · *RICAMBI SPECIALI*



Boiler kit can also be sold separately
Kit Caldaia vendibile anche separatamente