

	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	30.5840.00 RACCORDO GIREVOLE SW 600 SWIVEL SW 600	①	5	06/11/08
			GB		

- ROBUSTA COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX.
STRONG STRUCTURE IN STAINLESS STEEL.
- DIMENSIONI COMPATTE MA CON ALTE PRESTAZIONI.
COMPACT DIMENSIONS WITH HIGH PERFORMANCE.
- PROVISTO DI CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE INOX.
FITTED WITH OBLIQUE SST BALL BEARING.
- PUO' SUPPORTARE CARICHI RADIALI E ASSIALI.
CAN WITHSTAND RADIAL AND AXIAL LOADS

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

– PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	600 bar – 60 MPa (8700 psi)
– PRESSIONE CONSENTITA <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	660 bar – 66 MPa 9500 psi)
– PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	60 l/min (15.8 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO (UTILIZZO CONTINUO) <i>MAX WORKING TEMPERATURE (CONTINUOUS USE)</i>	90° C (194°F)
– TEMPERATURA MASSIMA AMMESSA (SOLO PER BREVI PERIODI) <i>MAX PERMISSIBLE TEMPERATURE (FOR SHORT PERIODS ONLY)</i>	100° C (212°F)
– NUMERO DEI GIRI MAX <i>MAX RPM</i>	30 giri/min (30 rpm)
– COPPIA ALLA PRESSIONE NOMINALE <i>TORQUE AT RATED PRESSURE</i>	~ 0.8 Nm (7 Lbs.in)
– MATERIALE <i>MATERIAL</i>	PERNO E CORPO IN ACCIAIO INOX <i>STAINLESS STEEL PIN AND BODY</i>
– GUARNIZIONI <i>SEALS</i>	OR TENUTA ACQUA IN NBR (NITRILE) + PATTINO IN TEFLON; OR TENUTA GRASSO IN NBR (NITRILE) <i>O-RING WATER SEALS IN NBR (BUNA) + TEFLON RUNNER ; O-RING GREASE SEALS IN NBR (BUNA)</i>

MISURE D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

